

Artikelnummer/Itemnumber: 40773

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
500 mm selbsteinrastende
Verriegelung umlegbar, mit 8 mm
Dreikantverschluss mit einem 8 mm
Dreikantschlüssel, zum
Einbetonieren mit angeschweißtem
Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden

Car-park barrier, foldable Square
tube 70 x 70 mm with lateral round
tube hoops total width approx. 800
mm above ground 500 mm
self-engaging lock Foldable, with 8
mm triangular lock white 8 mm
triangular wrench, for casting in
concrete with welded-on ground
anchor, approx. 300 mm below
ground, hot-dip galvanized with red
reflecting stripes




37,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier
in the Center of the foundation
and determine the tilt direction

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

