

Artikelnummer/Itemnumber: 40772B

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
500 mm selbsteinrastende
Verriegelung umlegbar, mit 8 mm
Dreikantverschluss mit einem 8 mm
Dreikantschlüssel, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit rot

Car-park barrier, foldable Square
tube 70 x 70 mm with lateral round
tube hoops total width approx. 800
mm above ground 500 mm
self-engaging lock Foldable, with 8
mm triangular lock white 8 mm
triangular wrench, to be fixed by
plugs with base plate 100 x 150 mm,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2



3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71